

K držákům vroubkovacích koleček a vroubkovacím kolečkům

Typ: **DVR, VK**

1.	Lze používat držáky DVR20 na CNC strojích?	Pokud se nějak zajistí poloha růžice proti změně polohy jejím otočením, potom ano.
2.	Jaká vroubkovací kolečka se do držáků dají použít?	Vroubkovací kolečka s vnějším průměrem 20mm, otvorem 6mm a šířkou 10mm. Dle kvality to mohou být kolečka s profilem frézovaným nebo lisovaným, a nebo kvalitnější verze s profilem vybrušovaným.
3.	Některá kolečka s šikmým profilem mají šikmost 45° a některá 30°. Proč?	Převážná většina dodavatelů dodává úhel 30°, v současné době již jiná kolečka nedodáváme.
4.	Lze dodat držáky DVR20 s jiným profilem nosného těla?	Lze poptat.
5.	Lze dodat držáky DVR20 s nasadovanými kolečky?	Lze, nutno v objednávce specifikovat svůj požadavek.
6.	Lze objednat kolečka, vyrobená z materiálu HSS?	Lze, ale budou vybrušovaná.
7.	Jaký je rozdíl mezi kolečkem frézovaným a lisovaným?	Pro uživatele téměř žádný, protože hrana má stejnou kvalitu, v žádném případě není tak ostrá, jako u vybrušovaného profilu. Čím ostřejší hrana, tím je zapotřebí nižší přítlak k jejich zaříznutí.

NAREX MTE s.r.o., Moskevská 63, CZ-101 00 Praha 10

e-mail: obchod@narexmte.cz

<http://www.narexmte.cz/>

tel: +420 246 002 300, +420 246 002 321

fax: +420 246 002 335, +420 246 002 343